

Tubo flexible inox doble capa

FLEXIPD

Tubo flexible fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316L de doble capa.

CE Especificaciones de acuerdo a la legislación Europea en Producto de Construcción CPR. Conductos interiores, y conductos de unión metálicos EN-1856-2: 2009

Diámetros: Ø80, Ø100, Ø125, Ø150, Ø175, Ø200, Ø250

Ø exterior: Ø interior + 7 mm.

Material: Acero inox 316L doble capa en espiral (interior liso)

Espesor: 0,1 mm.

Temperatura: -40°C a 600°C (T600)

Resistencia condensados: Vm

Presión máxima: 300 mm.

Angulo máx. recomendado para instalación: 45°C

Velocidad Máxima del Aire: 30 m/s.

Clasificación: M0

Aplicaciones:

- Calderas de calefacción y ACS Domésticas
- Calentadores
- Estufas biomasa, pellet, etc...
- Chimeneas hogar (leña, etc...)
- Evacuación de productos de la combustión de aparatos de condensación y baja temperatura

Designación:

Norma armonizada: EN-1856-2:2009

Clasificaciones CE:

T600-N1-W-Vm-L50012-G



De -40°C
a 600°C



Si
condensación

Flexible inox doble capa



Tubo flexible fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316L de doble capa.

Espesor 0,10 mm. Interior liso para facilitar el paso de humos y con la capa externa flexible.

El tubo flexible es hembra, para unir 2 tramos utilizar un manguito de unión ADPSMXX6J.

El diámetro exterior siempre es aprox. 7 mm mayor que el diámetro interior.

Su interior prácticamente liso evita la acumulación de residuos, dirección de humo bidireccional.

Perfecto para entubado de chimeneas que den servicio a instalaciones de tiro natural (presión negativa), que trabajen en seco o en húmedo y que utilicen como combustible gas, gasoil o sólidos.

Suministro:

De Ø80 a Ø200 rollos de 30 mts.

De Ø250 rollos de 10 mts.

Mínimo 5 mts.

Tubo FLEXI



Ø	Referencia
80	FLEXIPD80
100	FLEXIPD100
125	FLEXIPD125
150	FLEXIPD150
175	FLEXIPD175
200	FLEXIPD200
250	FLEXIPD250